

新機構で登場



さとうきび自動植付け機

UP-600

**ワンマン
オペレーティング可能に!**

- 対応トラクタ: 58.8kw(80PS)~
- 植付け+施肥+農薬散布作業で省力化実現。
- 強靱なフレーム構造は、耐久性抜群。
- 苗キビタンクは、耐久性ある、全てステンレス材を使用。
- 施肥機、農薬散布機は、全てステンレス材を使用。
- 施肥量、農薬散布量は、ワンタッチで変更可能。
- 運転操作は、選べる二系統。(トラクタ運転手と補助員)



トラクタ運転席
操作ボックス



(トラクタ運転席) (カメラ3台)
モニター分割式




作業機側補助員
操作ボックス

① 奥谷鉄工株式会社

ワンタッチ コンペアボックス



施肥機
コンペアボックス





農業機
コンペアボックス


駆動は、ドライブシャフト接続
面倒な油圧ホース接続無し



補助員操作デッキ、格納式



自動鎮圧ホイール



さとくさび自動植付機(ピレットプランタ)主要諸元					
型式	UP-600				
適応トラクタ	58.8(kW)/80(PS)~				
装着部の種類	3点リンク直装 JIS II型(共用)				
PTO回転数(min ⁻¹)	540				
機体寸法	全長(mm)	2,530			
	全幅(mm)	2,250			
	全高(mm)	2,580			
	質量(kg)	1,380			
植付溝形成部	溝成形	先端すき式排土板			
	溝幅(mm)	270			
	溝高さ(mm)	300			
	左右サイド板長(mm)	950			
駆動部	PTOドライブシャフト入力	油圧ポンプ駆動			
	作動油タンク容量(L)	53.5			
	電磁切換弁	3基			
コンペア・ホッパー部	コンペア駆動方式	油圧モーター・チェーンかき板回転式			
	ホッパー容量(kg)	切断キビ(450)/(最大600~700)			
	投下量調整方式	コンペア回転調整式			
	コンペア角度調整方式	油圧シリンダ駆動方式			
ゲージホイール部	ホイール芯間(mm)	1,200~1,500(50間隔)			
施肥機駆動方式	(右)ゲージホイール駆動	205/65R-16			
	施肥機	ホッパー容量(L)	120		
施肥機	施肥量(kg/10a)	1段目(60kg)	2段目(50kg)	3段目(40kg)	
	農業機駆動方式	(右)ゲージホイール駆動	205/65R-16		
		農業機	ホッパー容量(L)	17	
農業機	散布量(kg/10a)	1段目(6kg)	2段目(4kg)	3段目(2kg)	
	鎮圧ホイール部	タイヤサイズ	24×8.5-12		
駆動方式		油圧シリンダ自動鎮圧			
操作方式(1)	電気コントロール	機体補助員操作			
操作方式(2)	電気コントロール	トラクタオペレータ操作			
	モニター・カメラ	モニター分割式×1:カメラ×3			
※施肥量・散布量については、種類により変動します。					
☆この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。					

★取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。

本社：犬飼工場

〒637-0072 奈良県五條市犬飼町35番地
TEL0747(22)3632 FAX0747(22)3658
UR: <http://www.ut-t.co.jp>
E-mail: uotani@ut-t.co.jp

沖縄：営業所

〒904-2143 沖縄県沖縄市知花1丁目27-11
TEL098(989)8761 FAX098(989)8762
〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里3107-171
TEL0980(79)0558 FAX0980(79)0559